

## ThermoDart

Innensechskant 5 mm



Artikel Nr.	Ø x Länge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RDH-TD-130	8 x 130	250	8.800

### Einsatz und Beschrieb

- Wärmebrückenfreie und einfache Montage von Dämmstoffen aus Hartschaum (z.B. PIR, PUR, EPS, XPS usw.).
- Universell verwendbar für sämtliche Dämmdicken ab 140 mm.
- Einmalig schonende Verarbeitung ohne Beschädigung der Oberflächen durch sichtbare oder einschneidende Halteteller.
- Garantiert sichere Setztiefenkontrolle.
- Platz- und kostensparende Lagerhaltung

## DH-Bit ThermoDart

Sechskant 5 mm



Artikel Nr.	Länge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RDB-TD-250	250	1	0.110

### Einsatz und Beschrieb

- Antrieb für ThermoDart
- 5 mm Sechskant aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl mit Kunststoffsterring und Inbusschlüssel.

## Hartmetallbohrer

Ø 8 mm



Artikel Nr.	Nutz-/Gesamtlänge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RBS 03-400	350/400	1	0.114
RBS 04-400	350/400	6	0.684

### Einsatz und Beschrieb

- Bohrungen in Backstein ohne Schlag
- Ø 8 mm auf ThermoDart abgestimmt

## Hammerbohrer

Ø 8 mm



Artikel Nr.	Nutz-/Gesamtlänge mm	Stk. pro Packung	Gewicht/kg Packung
RBB 03-310	250/310	1	0.105
RBB 04-310	250/310	6	0.630
RBB 03-460	400/460	1	0.142
RBB 04-460	400/460	6	0.852

### Einsatz und Beschrieb

- Hammerbohrungen in Beton und Mauerwerk
- mit SDS Plus Aufnahme
- Ø 8 mm auf ThermoDart abgestimmt

Abbildungen nicht in Originalgrösse